



REMORQUE FOREUSE DE Puits D'EAU 130,00 METRES

importation d'une caisse de bois à armature métallique, chargée d'une foreuse de puits d'eau

faro-forages.fr a pour objet social de porter des projets humanitaires de forages de puits d'eau, d'irrigation et d'hydraulique villageoise en Afrique francophone, de formation professionnelle du personnel local au forage et à l'entretien des puits d'eau ainsi que l'impulsion de la création de petites unités artisanales de forage de puits d'eau et de briqueteries mobiles pour satisfaire les besoins en eau des familles et des exploitations agricoles privées d'eau... Elle propose à ses membres fondateurs un programme d'Éducation & de Formation Professionnelle du personnel local, directement sur chantiers, qu'il y ait ou non intentionnalité voir conscience d'apprendre



Foreuse tueuse de roches hydraulique 100,00~130,00 mètres de profondeur utilisée également pour l'irrigation des fermes ou des plantations, c'est la réponse concrète aux contraintes financières du forage d'aujourd'hui d'une très grande simplicité d'utilisation équipe de 3~4 personnes des premiers coups de pioche du matin, aux eaux jaillissantes de l'après-midi... ou du lendemain montée sur remorque offre d'abord l'avantage d'éviter l'achat d'un coûteux camion de forage... et sa pompe à boues intégrée (compresseur) évite également l'achat d'un compresseur de forage, enfin l'indexation du coût global sur le taux de change le plus favorable au monde, parachève l'avènement de la solution au

faro-forages.fr est propulsé par xtrmexport.com direct usines, maison fondée en 1985

Education & Formation professionnelle pour adultes
[contact \[à\] faro-forages.fr](http://faro-forages.fr) Skype ong [ba Faro](https://www.skype.com/fr/ajout-ami?contact=ba_Faro) Fax +33 972 46.37.16 en France.

problème du prix d'un forage, en Afrique - meilleur procédé technique de forage du marché mondial, aux nombreux trophées d'invention et d'innovation remportés!

mode d'emploi de la foreuse,

vidéo de 36 minutes sur YouTube à l'url

<https://www.youtube.com/watch?v=FOqfbayNqP0&index=35&list=PLb93Jdqyli87QEPNidL4-D6Lzfr3ozAfu>

page internet avec photos à l'url

http://remorques.xtrmexport.com/foreuse_130_m



Poids environ 2,30 Tonnes l'ensemble, dont 1,20 Tonne pour la remorque Foreuse tueuse de roches hydraulique 100,00~130,00 mètres de profondeur sur un diamètre maximum d'ouverture du trou de 260 millimètres et sur un diamètre maximum de fonds de trou de 70 millimètres angles de forage de 75 à 90° Puissance 960 Kg au marteau avec pompe à boues (compresseur) puissance de travail 7 Bars puissance maximale 10 Bars sur moteur diesel 18 chevaux, commandes ergonomiques faciles et sûres, dispositif de sécurité d'arrêt de la foreuse pendant le montage des tiges de forage

MOTEUR DIESEL S1105 18 chevaux

MOTEUR ELECTRIQUE Y160M-4 15 chevaux 11kW à 1.440 tours /minute

POMPE HYDRAULIQUE

POMPE A BOUES (COMPRESSEUR) HAUTE-PRESSION 7~10 BARS

Foreuse assortie des différents types d'outils de forage et de marteaux de fond de trou... suivant les types de forages à entreprendre en terrains tendres, durs et rocheux... Tricône appelé également Taillant à rouleaux était surtout utilisé pour le forage de puits de pétrole... On l'utilise aujourd'hui également pour le forage de puits d'eaux, les carottages, l'exploration minière, l'irrigation, les terres agricoles nouvelles, etc...

faro-forages.fr est propulsé par xtrmexport.com direct usines, maison fondée en 1985

Education & Formation professionnelle pour adultes
[contact \[à\] faro-forages.fr](http://contact[à]faro-forages.fr) Skype ong ba Faro Fax +33 972 46.37.16 en France.



LISTE DE COLISAGE DE LA CAISSE DE BOIS A ARMATURE METALLIQUE

REMORQUE 2 ROUES HF130 100,00~130,00 METRES Ø 260~70 MILLIMETRES

POMPE A BOUES (COMPRESSEUR) HAUTE-PRESSION 7~10 BARS

00. solide caisse de bois à armature métallique normalisée palettisable, pour l'exportation de l'ensemble de forage complet -prêt à travailler

01. Machine de forage HF130 2500x1000x1300 Longueur 2,50 mètres Largeur 1,00 mètres Hauteur 1,30 mètres

02. Tour de forage Hauteur 6,00 mètres en trépied démontable en plusieurs parties, pour le transport...

03. Robinet haute-pression à eau Diamètre 50 millimètres,

04. Tuyau gainé haute-pression en caoutchouc Diamètre 38 millimètres Longueur 6,00 mètres,

05. Tuyau d'absorption d'eau Diamètre 38 millimètres Longueur 3,00 mètres,

06. Robinet à eau Diamètre 38 millimètres,

07. Trépan de forage Diamètre 127 millimètres,

08. Connecteur Diamètre 127 millimètres, 2 pièces

09. Carottier Diamètre 127 millimètres Longueur 2,00 mètres,

10. Tube à sédiments Diamètre 127 millimètres Longueur 1,00 mètre,

11. Marteaux de fond de trou en alliage Diamètre 127 millimètres, 4 pièces

12. Marteau de fond de trou au diamant Diamètre 127 millimètres,

13. Tricône, taillant à rouleaux Diamètre 127 millimètres,

14. tiges de forage 4000x50x50 Diamètre 50 millimètres Longueur 25 x 4,00 mètres = 100,00 mètres de tube de forage supplémentaires sur demande

15. Levier d'entraînement 59x53 Longueur 4,00 mètres,

16. Joints à tiges de forage Diamètre 65 millimètres, 25 unités -joints supplémentaires sur demande

17. Échangeur 50/50,

18. Poussoir Diamètre 65 millimètres,

19. Fourchette en U,

20. Mandrin,

21. Câble de forage métallique Diamètre 10,5 millimètres Longueur 14,00 mètres,

22. Clé à pipe,

23. Clés plates, 2 unités

24. Clé à tiges de forage 50 millimètres,

25. Clé allen 8 millimètres,

26. Agrafes de câble 10 millimètres, 2 pièces

27. Moteur diesel 18 chevaux,

28. Train roulant de 2 roues suiveuses en pneus mixtes, à démonter pour poser la machine au sol -au moment du forage.

faro-forages.fr est propulsé par xtrmexport.com direct usines, maison fondée en 1985

Education & Formation professionnelle pour adultes

[contact \[à\] faro-forages.fr](mailto:contact@faro-forages.fr) Skype ong [ba Faro](https://www.skype.com/fr/contacts/ba-faro) Fax +33 972 46.37.16 en France.



Poids environ 2,30 Tonnes Foreuse tueuse de roches hydraulique 100,00~130,00 mètres de profondeur

Les prix indiqués sont FOB «Free On Board» mis à quai - chargé navire et comprennent l'inspection de conformité, la pré-inspection douanière par un inspecteur assermenté et agréé par les douanes de XXXXXXXXXXXX dans la province du Shandong, avant chargement et mise à quai au Terminal de Qingdao (8è port mondial avec 30.000 containers /Jour) pour chargement à bord du navire porte-containers à destination du Terminal de XXXXXXXX, en XXXXXXXXXXXX (sous douane).

Le fret maritime est en sus. Il est estimé à environ 500 Euros et fera l'objet d'un appel de fonds, dans les 15 jours précédents le chargement du container et sa mise à quai au Terminal.

faro-forages.fr est propulsé par xtrmexport.com direct usines, maison fondée en 1985

Education & Formation professionnelle pour adultes
[contact \[à\] faro-forages.fr](mailto:contact@faro-forages.fr) Skype ong [ba Faro](https://www.skype.com/fr/ajout-ami/BAFARO) Fax +33 972 46.37.16 en France.